

PER BACKER ROD

VARILLA DE ESPUMA CONTINUA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.



Fabricante de Aditivos
para la Construcción

DATOS TECNICOS

- Apariencia: Varilla de espuma flexible
Densidad: 1.2 - 1.3 kg/Lt
- ASTM D1622 Absorción de agua 0.01 – 0.10 kg/m³ (0.01gr/cc)
 - ASTM D1621 Deflexion a compresión 5.4 psi a 25°C
 - ASTM C1253 Gaseado (N° de burbujas) < 1
 - ASTM D5249 Compensación recuperaba >9
 - ASTM D5249 Deflexión >20.5 kPa
 - ASTM D-624 Resistencia al desgarre 109 kg /cm
 - ASTM D1623 Resistencia/esfuerzo a la tensión >280 kPa (2.8kg/cm²)
 - ASTM D-648 Estabilidad Térmica -40°C a 60°C

TIEMPO DE VIDA DE ALMACENAMIENTO

Almacenar indefinidamente en un lugar limpio y en su empaque original.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PER BACKER ROD es una varilla continua de espuma de polietileno o polyolefina flexible impermeable y de larga duración. Material de respaldo de celda cerrada.

USO

- Se utiliza en juntas de dilatación y contracción antes de ser selladas por cualquier tipo de masilla tapa juntas aplicada en frio.
- Se aplica insertando el BACKER ROD en la junta para controlar la profundidad del sellador y evitar la adhesión a 3 caras.

VENTAJAS

- Viene listo para colocar.
- Especial para todo tipo de clima -40°C a +70°C.
- Permite la dilatación de los materiales en juntas de dilatación.
- Reduce significativamente el uso de siliconas y/o masillas.
- Es especial para apoyo de los selladores ya que permite mayores rendimientos.
- Permite dar un mejor acabado al sellante de juntas.
- 100% impermeable por su estructura de celdas herméticamente cerradas.
- No se adhiere a los sellantes.
- Es compatible con los imprimantes de los selladores.
- Flexible, liviano, durable, fácil de instalar.
- Químicamente inerte.
- Por su forma se adapta a las irregularidades de las juntas.
- Evita las filtraciones.
- Es un producto no contaminante, se puede utilizar en reservorios.
- Resistente a químicos e hidrocarburos.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Pavimentos.
- Canales, reservorios
- Losas en general.
- Ventanería.
- Instalaciones de lavamanos, jacuzzis, tinas o lavaplatos etc.
- Juntas en pisos, muros, paredes.

PRECAUCIONES

No usar con sellante de aplicación caliente.

LIMITACIONES

No posee limitación alguna.



PER BACKER ROD

PRESENTACION EN ROLLOS Y MEDIDAS

PER BACKER ROD DE 1/4" (6mm) (Se comercializa en rollos de 2438ml)

PER BACKER ROD DE 5/16" (8mm)(Se comercializa en rollos de 1830ml)

PER BACKER ROD DE 3/8" (10mm)(Se comercializa en rollos de 1280ml)

PER BACKER ROD DE 1/2" (12.5mm)(Se comercializa en rollos de 762ml)

PER BACKER ROD DE 5/8" (16mm)(Se comercializa en rollos de 472ml)

PER BACKER ROD DE 3/4" (19mm)(Se comercializa en rollos de 335ml)

PER BACKER ROD DE 7/8" (22.2mm)(Se comercializa en rollos de 259ml)

PER BACKER ROD DE 1" (25.4 mm)(Se comercializa en rollos de 182ml)

PER BACKER ROD DE 1 1/8" (28.6mm)(Se comercializa en rollos de 152ml)

PER BACKER ROD DE 1 1/4" (31.4 mm)(Se comercializa en rollos de 122ml)

PER BACKER ROD DE 1 1/2" (37.9mm)(Se comercializa en rollos de 91ml)

PER BACKER ROD DE 2" (50 mm)(Se comercializa en rollos de 61ml)

Distribuidores exclusivos en PERU:



HYPERDESMO®
POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES



GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

SURCURSAL PIURA

A.v Luis Montero 486- Urb. Miraflores

Telf.: (073) 343927 / 969687665

lparodicarin@hotmail.com

DISTRIBUIDOR AREQUIPA

Uchumayo KM1.6 Sachaca Referencia: Frente a Backus

Telf: 958593919

pbarrios@aditivosespecialesur.com